

## Pflegeanleitung für Tung-Nuss-geölte Böden

Die Langlebigkeit des Parkettbodens steht und fällt mit der richtigen Pflege. Damit Sie langfristig Freude an Ihrem geölten Boden haben, sollten Sie einige wichtige Punkte beachten.

Der bereits drei- bzw. vierfach geölte Boden braucht im Gegensatz zum herkömmlich geölten Boden keine spezielle Pflege und muss nicht alle drei bis sechs Monate nachgeölt werden. Der Boden muss, je nach Beanspruchung, nur ca. alle fünf bis acht Jahre mit dem Tung-Nussöl nachgeölt werden. Hier stehen matte und glänzende Produkte zur Auswahl. Da das Tung-Nussöl tief in das Holz eindringt und sich mit dem bereits bestehenden Öl vernetzt, kann beliebig oft nachgeölt werden ohne dass der Boden geschliffen werden muss. So lassen sich auch Kratzer durch partielles Nachölen mit einem Frottee-Tuch ausbessern.

Durch das Tung-Nussöl ist der Boden widerstandsfähiger, farbstabiler und resistent gegen sämtliche Flecken wie z.B. Wasser, Rotwein, Kaffee, Säfte, Tinte etc. Selbst ein Einsatz in Bad oder Küche ist denkbar.

### 1. Erstpflege / Wiedereinpflege

Nachölen des Tung-Nussöls:

1. Zuerst einmal muss der Boden frei von Schmutz und Staub sein, damit keine Verunreinigungen bleiben. Die Fläche kann sowohl gesaugt, wie auch nebel-feucht gewischt werden.
2. Das Tung-Nussöl unverdünnt auf den Boden schütten und mit einem fussselfreien Baumwoll- oder Lammfelltuch (ideal ist der „Wischwiesel“ von LOBA) gleichmäßig verteilen. Nach ca. 8 Stunden, in denen der Raum gut belüftet werden sollte, ist der Boden wieder vollständig begehbar

### 2. Unterhaltspflege

Die Unterhaltsreinigung des geölten Bodens erfolgt durch nebelfeuchtes Wischen oder Staubsaugen mit speziell für Parkett eingestellten Vorrichtungen. Im Gegensatz zum herkömmlich geölten Boden kann ruhig etwas mehr Wasser beim Reinigen verwendet werden, ein spezieller Parkett-Reiniger ist nicht nötig. Als Reinigungsmittel ist der **Tung-Öl-Cleaner** ideal. Dieser wird verdünnt mit Wasser (einige Spritzer genügen) auf den Boden zum Wischen aufgetragen. Ideal ist der Spray-Mop der Firma Bona. Hier kann der Boden in stehender Haltung bequem nebelfeucht gewischt werden. Durch die Sprüheinrichtung kommt die Feuchtigkeit nur dosiert in kleineren Mengen auf den Boden, sodass die Feuchtigkeit kaum in das Holz eindringt. Des Weiteren eignet sich der Spray-Mop auch zum Auftragen des Pflegeöls mit seinem Lammfell-Pad sowie zur Reinigung von Staub durch das staubanziehende Pad.

Alle nötigen Produkte können Sie bei SYMParkett® oder unseren Partnern erwerben.

Mehr Informationen unter [www.symparkett.de](http://www.symparkett.de)